

Техническое описание
 Артикул 222020, 222023, 222025, 222028

Arte Mundit

Средство для очистки

Тип I артикул 222020

Тип II артикул 222023

Тип III артикул 222025

Тип V артикул 222028

Сфера применения

Продукт Arte Mundit – это самовулканизирующаяся чистящая паста для безводного удаления пыли, копоти, никотиновых отложений и прочих загрязнений с внутренних стен, потолков, полов, гипсовых штукатурок, природного камня, мрамора, бетона, кирпича, штукатурки, синтетического гипса, полированных деревянных поверхностей, поверхностей из синтетических материалов и пр.

Свойства продукта

Продукт Arte Mundit – это экологичная чистящая паста на основе натурального сырья. Свеженанесенный продукт в процессе вулканизации образует эластичный резиноподобный материал с высокой очищающей способностью. Продукт Arte Mundit не содержит органических растворителей, тензидов и неорганических солей. Компоненты А системы продуктов Arte Mundit отличаются друг от друга по реактивности и совместимости со вспомогательными веществами. Продукт Arte Mundit тип I – это модифицированная латексная эмульсия, применяемая без каких-либо добавок.

Продукты Arte Mundit тип II, III и V дополнительно содержат

Технические данные

Плотность Компонентов А:	0,94 г/мл
Плотность Компонентов В:	0,99 г/мл
рН-значение Компонентов А:	9,0 (10 % в воде)
рН-значение Компонентов В:	10,0 (10 % в воде)

Время вулканизации:

при 20° С и отн. вл. возд. 40 %	прибл. 3 часа
при 20° С и отн. вл. возд. 65 %	прибл. 3 часа
при 20° С и отн. вл. возд. 95 %	прибл. 22 часа

при 5° С и отн. вл. возд. 65 %	прибл. 23 часа
при 10° С и отн. вл. возд. 65 %	прибл. 22 часа
при 20° С и отн. вл. возд. 65 %	прибл. 3 часа
при 30° С и отн. вл. возд. 65 %	прибл. 2,5 часа

различные концентрации комплексообразующих веществ и специальных добавок, усиливающих очищающую способность продукта, которые в процессе вулканизации либо улетучиваются, либо после высыхания продукта остаются растворенными в образовавшейся пленке.

Возможность загрязнения основания этими веществами, таким образом, исключена.

Переработка

Все не подлежащие обработке поверхности, лакированные поверхности, поверхности чувствительных металлов и пр. перед началом работ с продуктом Arte Mundit необходимо

тщательно обклеить защитной полиэтиленовой пленкой. Подлежащее очистке основание должно быть сухим, очищенным от пыли и непрочно держащихся наслоений.

Продукт Arte Mundit хорошо перемешать и при помощи соответствующего инструмента нанести на всю поверхность предварительно очищенного основания. Неровности и углубления на основании тщательно заполнить продуктом Arte Mundit.

После вулканизации продукта образовавшуюся пленку осторожно, без рывков отделить в направлении от левого верхнего угла к правому нижнему.

При использовании продукта Arte Mundit тип I не требуется последующая промывка обработанной поверхности.

Поверхности, обработанные активированными продуктами типа II, III и V, после отделения вулканизата промываются небольшим количеством чистой воды с использованием губки в направлении от верхней точки поверхности к низу. При необходимости для более тщательной последующей очистки можно использовать щетку средней жесткости (с нейлоновой щетиной). Применять как можно меньшее количество воды.

Указания к применению

Перед началом работ с продуктом Arte Mundit следует пройти инструктаж.

Следует строго соблюдать пропорции смеси (для продуктов типа II, III и V).

Выбор типа продукта Arte Mundit зависит от состояния основания, типа и интенсивности загрязнений и желаемого эффекта очистки.

Перед переработкой продукта с использованием аппарата безвоздушного распыления (например, Wagner) мы рекомендуем сделать запрос.

Продукт не следует применять на нагретом основании.

Рабочий инструмент

Кисть, валик с натуральной меховой шубкой, шпатель и кельма-гладилка.

Мы рекомендуем инструмент из нержавеющей стали или пластика.

Расход / Количество наносимого продукта / Форма поставки / Условия хранения

Расход продукта:

прибл. 0,7 - 1,0 кг/м² для гладких поверхностей

прибл. до 3,0 кг/м² для структурированных поверхностей

Форма поставки:

Компоненты А: **ведро полиэтиленовое**

Компоненты В: **ведро жестяное**

Тип I

Компонент А: 15,00 кг

Тип II

Компонент А: 15,00 кг

Компонент В: 1,01 кг

Тип III

Компоненты А: 15,00 кг

Компоненты В: 2,86 кг

Тип V

Компонент А: 15,00 кг

Компонент В: 3,84 кг

Условия хранения

В заводской упаковке, в защищенном от низких температур, прохладном и сухом месте – не более 12 месяцев.

Меры безопасности, экология, утилизация

Более подробную информацию, касающуюся техники безопасности при транспортировке, хранении и применении, а также информацию по утилизации и экологической безопасности можно узнать из действующего паспорта безопасности.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

222020_23_25_28 TM_02-10 EM

