



Kiesol MB

Специальная грунтовка

Доступные позиции

Кол-во на палете	90	60	24
Единица упаковки	5 л	10 л	30 л
Тип упаковки	канистра пласт.	канистра пласт.	канистра пласт.
Код упаковки	05	10	30
Арт. №			
3008	■	■	■

Расход

~ 100 - 200 мл/м² в зависимости от обрабатываемой поверхности

Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.



Область применения

- Компонент системы гидроизоляции строительных сооружений
- Предназначено для впитывающих минеральных оснований



Свойства

- Улучшает адгезию
- Обладает водоотталкивающими свойствами
- Оказывает укрепляющее действие



Технические параметры продукта

Плотность (20 °С)	1,01 г/см ³
Уровень pH	11
Внешний вид	молочный

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты


- **МВ 2К (3014)**
- **Битумно-полимерные мастики Remmers (PMBC)**
- **Гидроизоляционные обмазки Remmers**

Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**
Поверхность должна быть прочной, сухой, чистой и свободной от пыли.



Порядок применения



■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +25 °C

Равномерно нанести материал кистью, валиком или распылением.
Избегать образования луж.

Общие указания

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют согласования в особом порядке.

При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.

Рабочий инструмент / очистка



Кисть-макловица, кисть малая, кисть флейцевая, валик из овечьей шерсти, распылительный аппарат


Рабочий инструмент и возможные загрязнения очищать сразу в свежем состоянии водой.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Инструменты Remmers

- [Опрыскиватель Gloria Hochleistungssprühgerät 410 / 405 T Profiline \(4667\)](#)
- [Пульверизатор Gloria Drucksprüher Pro 100 \(4668\)](#)
- [Опрыскиватель Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 \(4666\)](#)
- [Пульверизатор Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 \(4665\)](#)
- [Кисть флейцевая Flächenstreicher \(4540\)](#)
- [Валик Farbrolle FC \(4913\)](#)
- [Бюгель для валика \(4449\)](#)
- [Валик нейлоновый Nylon-Rolle Profi \(5045\)](#)
- [Валик нейлоновый Nylon-Rolle Standard \(5066\)](#)
- [Кисть радиаторная Kana® KanaClassic \(4541\)](#)

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Средства индивидуальной защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с пылевым фильтром P2 и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.



Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.